

# SCOTT ALPRIDE AIRBAG SYSTEM

## CARTRIDGES INFORMATION



## ARGON & CO2

This gas cylinder must only be used with Alpride device. Disposable cylinder do not refill. Content under pressure. If the weight of this gas cylinder is less than the minimum weight marked on the gas cylinder ( Min.Gr.Wt) it should be rejected.

**WARNING:** Contains gas under pressure; may explode if heated. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do not damage the gas cylinder. Never discharge to the face or body. Keep out of the reach of children. Do not touch discharging gas cylinder with bare hands. Inappropriate handling can lead to system failure.

La cartouche ne peut être utilisée qu'avec un dispositif Alpride. Cartouche jetable - ne pas remplir. Contenu sous pression. Si le poids de la cartouche est inférieur à celui qui est inscrit sur la cartouche (Min.Gr.Wt), ne pas l'utiliser.

**AVERTISSEMENT:** Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas endommager la cartouche. Ne jamais décharger vers le visage ou le corps. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas toucher avec les mains nues pendant le déchargement. Une utilisation inappropriée peut provoquer un dysfonctionnement du système.

Der Gaszylinder darf nur mit dem Alpride System verwendet werden. Einweg-Gaszylinder - nicht wiederbefüllbar. Inhalt unter Druck. Sobald das Gewicht der Gaszylinder unter das angegebene Minimalgewicht (Min.Gr.Wt) fällt, sollte diese ersetzt werden.

**WARNUNG:** Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Den Zylinder nicht aufbohren. Bei Gebrauch von Kopf und Körper fernhalten und Gas nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Zylinder beim Entleeren nicht mit bloßen Händen berühren. Unsachgemäße Handhabung kann zu einer Fehlfunktion des Systems führen.

	ARGON	CO2
Filling	Compressed Argon UN 1006 (26g)	Liquefied CO2 UN 1013 (60g)
Volume (water capacity)	85 ml (Div 2.2)	85 ml (Div 2.2)
Filling pressure	175 bar	70 bar
Testing Pressure	240 bar	240 bar
Bursting Pressure	> 560 bar	> 560 bar
Material	Steel	Steel
Marking	Pi ISO 11118 A	Pi ISO 11118 A

**WARNING / DO NOT REFILL**

**WARNING / DO NOT REFILL**

### TRIGGER SYSTEM:

SCOTT Alpride Airbag System trigger works through a steel wire. This Alpride Airbag System does NOT use any pyrotechnic components.

### AIRBAG PRESSURE RELIEF VALVE:

SCOTT Alpride Airbag System works with a pressure relief valve.

MORE INFORMATION ON: [SCOTT-SPORTS.COM](http://SCOTT-SPORTS.COM)

